Wallbox Double TouchPoint

AC 2 × 22 kW

Inteligentná AC nabíjacia stanica s dvoma nabíjacími bodmi a výkonom až 22 kW na bod. Nabíja, kým vozidlá parkujú doma, vo firme alebo pri vašej prevádzke. Montáž na stenu alebo na samostatne dokúpený stojan, v interiéri aj exteriéri.

Káblové vyhotovenie

Zásuvkové vyhotovenie

Vyberte vyhotovenie

Dve zásuvky Type 2: vodiči používajú vlastný kábel. Pri podporovanom nastavení môže kábel zostať uzamknutý pri stanici a po odomknutí sa jednoducho vymení.

Dva pevné káble: pripravené na pripojenie auta. Štandardná dĺžka v tomto liste je 5 m. Ďalšie vyhotovenia overíme v ponuke.

Montáž a prispôsobenie

Na stenu alebo na samostatne dokúpený stojan. Miesto montáže vyberte tak, aby kábel dosiahol k nabíjaciemu portu zaparkovaného auta.

Vlastník môže zvoliť vlastný branding stanice. Možnosti a rozsah riešenia dohodneme podľa lokality.

Podklady, aktuálne varianty a cenová ponuka

Pozrieť produkt na agevolt.com

Technické parametre

Počet nabíjacích bodov (EVSE)	2
Maximálny výkon na bod	22 kW
Zásuvková verzia	Type 2 Mennekes (IEC 62196-2)
Káblová verzia	Type 2 Mennekes (IEC 62196-2), 5 m
Menovité napätie	3 × 400/230 V AC, 24 V DC
Menovitý prúd	63 A
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP54
Mechanická odolnosť	IK10
Celkové rozmery (Š × V × H)	315 × 410 × 200 mm
Hmotnosť	15 kg
Prevádzková teplota	-30 °C až +50 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 95 %
Skladovacia teplota	-30 °C až +60 °C
Povrchový materiál	Hliníková zliatina (AlMgSi)
Montážny prístup	Predný kryt
Elektromer	MID Class 1
DC ochrana	RCD DC 6 mA
Konfigurácia	TouchPoint
Prepäťová ochrana (voliteľná)	B+C+D
Protokol pripojenia k platforme	OCPP 1.6-J
NFC tagy na stanici	2

TouchPoint

5,5" multi-touch displej, 720 × 1280 • RFID/NFC: ISO 14443 A/B a Mifare
4G / 3G / 2G • Dual-band Wi-Fi • Bluetooth 5.0 • Ethernet 100 Mbps

MyAgeVolt a nabíjací výkon

TouchPoint zabezpečuje obsluhu nabíjania a komunikáciu stanice. Nahrádza pôvodný displej a interný SmartSystem. Cez OCPP 1.6-J sa stanica pripája k štandardným nabíjacím platformám. MyAgeVolt prináša vzdialenú správu, reporty, zdieľanie podľa cien a pravidiel vlastníka a správu vozových parkov. Skutočný výkon závisí od konfigurácie, AC nabíjačky každého vozidla, dostupnej prípojky a energetického riadenia. Pri jednofázových autách býva AC výkon 3,7 až 7,4 kW, pri trojfázových 11 až 22 kW, vždy však najviac do výkonu daného variantu stanice.

Montážne príslušenstvo a podklady na agevolt.com