

Pillar Slim TouchPoint

AC 2 × 11 kW

Inteligentná AC nabíjacia stanica s dvoma nabíjacími bodmi a výkonom až 11 kW na bod. Nabíja, kým vozidlá parkujú doma, vo firme alebo pri vašej prevádzke. Samostatne stojaca stanica pre dve parkovacie miesta, vhodná do interiéru aj exteriéru.



Káblové vyhotovenie



Zásuvkové vyhotovenie na SolidBase

Vyberte vyhotovenie

Dve zásuvky Type 2: vodiči používajú vlastný kábel. Pri podporovanom nastavení môže kábel zostať uzamknutý pri stanici a po odomknutí sa jednoducho vymeniť.

Dva pevné káble: pripravené na pripojenie auta. Štandardná dĺžka v tomto liste je 5 m. Ďalšie vyhotovenia overíme v ponuke.

Montáž a prispôsobenie

SmartBase do zeme alebo SolidBase na pevný povrch. Kotvenie a montáž sa objednávajú samostatne. Výber závisí od povrchu a prívodu kabeláže.

Vlastník môže zvoliť vlastný branding stanice. Možnosti a rozsah riešenia dohodneme podľa lokality.

Podklady, aktuálne varianty a cenová ponuka

Pozrieť produkt na agevolt.com

Technické parametre

Počet nabíjacích bodov (EVSE)	2
Maximálny výkon na bod	11 kW
Zásuvková verzia	Type 2 Mennekes (IEC 62196-2)
Káblová verzia	Type 2 Mennekes (IEC 62196-2), 5 m
Menovité napätie	3 × 400/230 V AC, 24 V DC
Menovitý prúd	32 A
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP54
Mechanická odolnosť	IK10
Celkové rozmery (Š × V × H)	195 × 1 500 × 250 mm
Hmotnosť	15 kg
Prevádzková teplota	-30 °C až +50 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 95 %
Skladovacia teplota	-30 °C až +60 °C
Montážny prístup	Zadné dvierka
Elektromer	MID Class 1
Ochrana	RCD DC 6 mA, RCBO AC, typ A, 30 mA
Konfigurácia	TouchPoint
Prepáťová ochrana (voliteľná)	B+C+D
Protokol pripojenia k platforme	OCPP 1.6-J
NFC tagy na stanici	2
Indikácia stavu	2 LED stĺpce

TouchPoint

5,5" multi-touch displej, 720 × 1280 • RFID/NFC: ISO 14443 A/B a Mifare
4G / 3G / 2G • Dual-band Wi-Fi • Bluetooth 5.0 • Ethernet 100 Mbps

MyAgeVolt a nabíjací výkon

TouchPoint zabezpečuje obsluhu nabíjania a komunikáciu stanice. Nahrádza pôvodný displej a interný SmartSystem. Cez OCPP 1.6-J sa stanica pripája k štandardným nabíjacím platformám. MyAgeVolt prináša vzdialenú správu, reporty, zdieľanie podľa cien a pravidiel vlastníka a správu vozových parkov. Skutočný výkon závisí od konfigurácie, AC nabíjačky každého vozidla, dostupnej prípojky a energetického riadenia. Pri jednofázových autách býva AC výkon 3,7 až 7,4 kW, pri trojfázových 11 až 22 kW, vždy však najviac do výkonu daného variantu stanice.

Montážne príslušenstvo a podklady na agevolt.com