

# Pillar Slim TouchPoint

## AC 2 × 22 kW

Inteligentná AC nabíjacia stanica s dvoma nabíjacími bodmi a výkonom až 22 kW na bod. Nabíja, kým vozidlá parkujú doma, vo firme alebo pri vašej prevádzke. Samostatne stojaca stanica pre dve parkovacie miesta, vhodná do interiéru aj exteriéru.



Káblové vyhotovenie



Zásuvkové vyhotovenie na SolidBase

## Vyberte vyhotovenie

**Dve zásuvky Type 2:** vodiči používajú vlastný kábel. Pri podporovanom nastavení môže kábel zostať uzamknutý pri stanici a po odomknutí sa jednoducho vymeniť.

**Dva pevné káble:** pripravené na pripojenie auta. Štandardná dĺžka v tomto liste je 5 m. Ďalšie vyhotovenia overíme v ponuke.

## Montáž a prispôsobenie

SmartBase do zeme alebo SolidBase na pevný povrch. Kotvenie a montáž sa objednávajú samostatne. Výber závisí od povrchu a prívodu kabeláže.

Vlastník môže zvoliť vlastný branding stanice. Možnosti a rozsah riešenia dohodneme podľa lokality.

**Podklady, aktuálne varianty a cenová ponuka**

Pozrieť produkt na [agevolt.com](https://agevolt.com)

# Technické parametre

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Počet nabíjacích bodov (EVSE)   | 2                                  |
| Maximálny výkon na bod          | 22 kW                              |
| Zásuvková verzia                | Type 2 Mennekes (IEC 62196-2)      |
| Káblková verzia                 | Type 2 Mennekes (IEC 62196-2), 5 m |
| Menovité napätie                | 3 × 400/230 V AC, 24 V DC          |
| Menovitý prúd                   | 63 A                               |
| Menovitá frekvencia             | 50 Hz                              |
| Stupeň krytia                   | IP54                               |
| Mechanická odolnosť             | IK10                               |
| Celkové rozmery (Š × V × H)     | 195 × 1 500 × 250 mm               |
| Hmotnosť                        | 15 kg                              |
| Prevádzková teplota             | -30 °C až +50 °C                   |
| Prevádzková vlhkosť             | 5 % až 95 %                        |
| Skladovacia teplota             | -30 °C až +60 °C                   |
| Montážny prístup                | Zadné dvierka                      |
| Elektromer                      | MID Class 1                        |
| Ochrana                         | RCD DC 6 mA, RCBO AC, typ A, 30 mA |
| Konfigurácia                    | TouchPoint                         |
| Prepáťová ochrana (voliteľná)   | B+C+D                              |
| Protokol pripojenia k platforme | OCPP 1.6-J                         |
| NFC tagy na stanici             | 2                                  |
| Indikácia stavu                 | 2 LED stĺpce                       |

## TouchPoint

5,5" multi-touch displej, 720 × 1280 • RFID/NFC: ISO 14443 A/B a Mifare  
4G / 3G / 2G • Dual-band Wi-Fi • Bluetooth 5.0 • Ethernet 100 Mbps

## MyAgeVolt a nabíjací výkon

TouchPoint zabezpečuje obsluhu nabíjania a komunikáciu stanice. Nahrádza pôvodný displej a interný SmartSystem. Cez OCPP 1.6-J sa stanica pripája k štandardným nabíjacím platformám. MyAgeVolt prináša vzdialenú správu, reporty, zdieľanie podľa cien a pravidiel vlastníka a správu vozových parkov. Skutočný výkon závisí od konfigurácie, AC nabíjačky každého vozidla, dostupnej prípojky a energetického riadenia. Pri jednofázových autách býva AC výkon 3,7 až 7,4 kW, pri trojfázových 11 až 22 kW, vždy však najviac do výkonu daného variantu stanice.