

Wallbox Double

Produktový a technický list | aktuálne vyhotovenia 11 a 22 kW

Nabíjanie pri parkovaní

Dva nabíjacie body v jednej stanici pre susedné parkovacie miesta. Montáž na stenu alebo na stojan.



Wallbox Double s dvoma káblami Type 2 a TouchPointom.

Základné parametre

Nabíjacie body	2
Výkon modelov	2 × 11 kW alebo 2 × 22 kW
Pripojenie vozidla	Zásuvka Type 2 so zámkom alebo pevný kábel Type 2, štandardne rovný 5 m alebo 7 m (IEC 62196-2)
Napájanie stanice	3 × 400/230 V AC, 50 Hz
Krytie / mechanická odolnosť	IP54 / IK10
Meranie	Elektromer MID Class 1
Ochrany štandardnej zostavy	RCBO - istič s prúdovým chráničom. Detekcia jednosmerného reziduálneho prúdu 6 mA.
Prevádzková teplota	-30 °C až +50 °C
Skriňa s TouchPointom bez držiakov	315 × 410 × 200 mm (Š × V × H)
Káblková zostava s držiakmi	387 × 522 mm (Š × V), bez voľne visiacich káblov
Hmotnosť	15 kg
Materiál / servisný prístup	Hliníková zliatina (AlMgSi) / Predný kryt

Vyberte riadenie podľa lokality

Vyhotovenie	Použitie a obsluha
TouchPoint	Integrovaný dotykový a komunikačný terminál. Pokyny, autorizácia a aktivovaná platobná služba podľa nastavenia prevádzkovateľa.
Slave	Ďalšia stanica pre lokalitu s existujúcim SmartSystemom. Vyhotovenie bez TouchPointu.
Master	Stanica s integrovaným SmartSystemom pre riadenie príslušnej lokality. Vyhotovenie bez TouchPointu.
Master s LTE	Master doplnený o LTE komunikačné zariadenie. Dostupnosť podľa konkrétnej ponuky.

Zásuvka alebo kábel

Zásuvka využíva vlastný kábel vozidla. Štandardne ponúkame rovný pevný kábel Type 2 s dĺžkou 5 m alebo 7 m. Custom možnosti zahŕňajú aj rovný 10 m a špirálový 5 m podľa objednávky.

Výkon závisí od modelu, vozidla, prípojky a energetického riadenia. Počet výstupov sám neurčuje dostupný príkon lokality.

TouchPoint a MyAgeVolt

TouchPoint WISEASY P5L SSK: 5,5" displej 720 × 1280, RFID/NFC, 4G, Wi-Fi a Ethernet. Zabezpečuje obsluhu a komunikáciu. Nahrádza pôvodný displej aj interný SmartSystem. Napájanie terminálu je 12 V DC cez DC Jack.

MyAgeVolt spravuje prístupy, ceny, nabíjanie a reporty. Konfigurácia a prvé zaškolenie sú súčasťou dodávky. Fyzická montáž, energetické riadenie a meranie budovy sa riešia podľa návrhu a ponuky.

Montáž a presná konfigurácia

Pri rovnakom výkone majú TouchPoint, Master a Slave spoločné kotvenie a hlavné silové pripojenie. Komunikačné zapojenie sa líši.

Tabuľka rozlišuje skriňu s TouchPointom a káblovú zostavu s držiakmi a zaparkovanými konektormi. Rozmery zostavy neobsahujú voľne visiace káble ani voľný priestor pre obsluhu a servis. Staršie LCD výkresy dokladajú nezmenené držiaky a uloženie konektorov, nie aktuálnu hĺbku TouchPoint vyhotovenia.

Presný model a výbavu určuje výrobný štítok a ponuka. Doplnková prepäťová ochrana sa objednáva podľa projektu.

Podklady a aktuálna dokumentácia

Aktuálne vyhotovenia a dokumenty: <https://agevolt.com/pages/navody-a-dokumentacia>

Verejná ponuka: <https://agevolt.com/pages/wallboxy>