# Wallbox One

Produktový a technický list | aktuálne vyhotovenia 11 a 22 kW

## Nabíjanie pri parkovaní

AC nabíjanie jedného auta pri parkovaní. Montáž na stenu alebo na samostatný stojan.

Wallbox One so zásuvkou Type 2 a TouchPointom.

## Základné parametre

| | |
|---|---|
| Nabíjacie body | 1 |
| Výkon modelov | 1 × 11 kW alebo 1 × 22 kW |
| Pripojenie vozidla | Zásuvka Type 2 so zámkom alebo pevný kábel Type 2, štandardne rovný 5 m alebo 7 m (IEC 62196-2) |
| Napájanie stanice | 3 × 400/230 V AC, 50 Hz |
| Krytie / mechanická odolnosť | IP54 / IK10 |
| Meranie | Elektromer MID Class 1 |
| Ochrany štandardnej zostavy | RCBO - istič s prúdovým chráničom. Detekcia jednosmerného reziduálneho prúdu 6 mA. |
| Prevádzková teplota | -30 °C až +50 °C |
| Skriňa s TouchPointom bez držiakov | 314 × 264 × 175 mm (Š × V × H) |
| Káblová zostava s držiakmi | 351 × 382 mm (Š × V), bez voľne visiacich káblov |
| Hmotnosť | 8 kg |
| Materiál / servisný prístup | Hliníková zliatina (AlMgSi) / Predný kryt |

## Vyberte riadenie podľa lokality

| Vyhotovenie | Použitie a obsluha |
|---|---|
| TouchPoint | Integrovaný dotykový a komunikačný terminál. Pokyny, autorizácia a aktivovaná platobná služba podľa nastavenia prevádzkovateľa. |
| Slave | Ďalšia stanica pre lokalitu s existujúcim SmartSystemom. Vyhotovenie bez TouchPointu. |
| Master | Stanica s integrovaným SmartSystemom pre riadenie príslušnej lokality. Vyhotovenie bez TouchPointu. |
| Master s LTE | Master doplnený o LTE komunikačné zariadenie. Dostupnosť podľa konkrétnej ponuky. |

## Zásuvka alebo kábel

Zásuvka využíva vlastný kábel vozidla. Štandardne ponúkame rovný pevný kábel Type 2 s dĺžkou 5 m alebo 7 m. Custom možnosti zahŕňajú aj rovný 10 m a špirálový 5 m podľa objednávky.

Výkon závisí od modelu, vozidla, prípojky a energetického riadenia. Počet výstupov sám neurčuje dostupný príkon lokality.

## TouchPoint a MyAgeVolt

TouchPoint WISEASY P5L SSK: 5,5" displej 720 × 1280, RFID/NFC, 4G, Wi-Fi a Ethernet. Zabezpečuje obsluhu a komunikáciu. Nahrádza pôvodný displej aj interný SmartSystem. Napájanie terminálu je 12 V DC cez DC Jack.

MyAgeVolt spravuje prístupy, ceny, nabíjanie a reporty. Konfigurácia a prvé zaškolenie sú súčasťou dodávky. Fyzická montáž, energetické riadenie a meranie budovy sa riešia podľa návrhu a ponuky.

## Montáž a presná konfigurácia

Pri rovnakom výkone majú TouchPoint, Master a Slave spoločné kotvenie a hlavné silové pripojenie. Komunikačné zapojenie sa líši.

Tabuľka rozlišuje skriňu s TouchPointom a káblovú zostavu s držiakmi a zaparkovanými konektormi. Rozmery zostavy neobsahujú voľne visiace káble ani voľný priestor pre obsluhu a servis. Staršie LCD výkresy dokladajú nezmenené držiaky a uloženie konektorov, nie aktuálnu hĺbku TouchPoint vyhotovenia.

Presný model a výbavu určuje výrobný štítok a ponuka. Doplnková prepäťová ochrana sa objednáva podľa projektu.

## Podklady a aktuálna dokumentácia

Aktuálne vyhotovenia a dokumenty: https://agevolt.com/pages/navody-a-dokumentacia

Verejná ponuka: https://agevolt.com/pages/wallboxy