

# SINO DC 240 kW

Vyšší výkon pre vyťažené parkoviská a flotily. Vyberte káble podľa vozidiel.

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Celkový výkon stanice        | Do 240 kW DC                          |
| Pripojenie vozidiel          | 2 × CCS2                              |
| Ovládanie                    | Farebný dotykový displej 7 palcov     |
| Komunikácia s platformou     | OCPP 1.6J                             |
| Osadenie                     | Samostatne stojaca stanica            |
| Vyhotovenie CCS2 káblov      | 300 A alebo 375 A                     |
| Rozmery (Š × H × V)          | 750 × 750 × 1 900 mm                  |
| DC napätie                   | 150 - 1 000 V DC                      |
| Napájanie                    | 3P + N + PE, 400 V AC ±10 %, 50/60 Hz |
| Krytie / mechanická odolnosť | IP54 / IK10                           |

## Výkon podľa vozidla a prípojky

240 kW je maximálny celkový výkon stanice. Jeho využitie závisí od pripojených vozidiel, ich batérií, prúdového limitu káblov a kapacity prípojky. Nejde o výkon garantovaný na každom konektore.

Verzie 300 A a 375 A sa odlišujú iba káblami. Skriňa, rozmery, kotvenie a ostatná konštrukcia sú zhodné. Vyšší prúdový limit využijú iba vozidlá, ktoré ho podporujú.

## Stanica v riešení AgeVolt

Dodávka zahŕňa konfiguráciu, úvodné spustenie a prvé zaškolenie. MyAgeVolt spravuje prístupy, ceny, spotrebu a reporty. Voliteľný TouchPoint umožňuje aktivovať platby. Stanica a TouchPoint komunikujú cez MyAgeVolt a oba potrebujú internet. Medzi nimi sa nepripája dátový kábel na riadenie nabíjania.

## Príprava miesta a montáž

Základ, prívod, ochrany, kotvy a servisné odstupy určia projekt a montážny podklad dodanej skrine. Vonkajší rozmer nie je kotevným plánom. Postup prípravy a odovzdania je v samostatnom slovenskom podklade.

## Podklady a aktuálna dokumentácia

<https://agevolt.com/pages/dc-stanice>