# SINO DC 400 kW

Výkonné DC nabíjanie pre vyťažené lokality a vozové parky.

| | |
|---|---|
| Celkový výkon stanice | Do 400 kW DC |
| Pripojenie vozidiel | 2 × CCS2 |
| Ovládanie | Farebný dotykový displej 7 palcov |
| Komunikácia s platformou | OCPP 1.6J |
| Osadenie | Samostatne stojaca stanica |
| Vyhotovenie CCS2 káblov | 375 A |
| Rozmery (Š × H × V) | 800 × 800 × 1 950 mm |
| Výkonové moduly | 40 kW |
| Displejové vyhotovenie | Ovládací displej bez veľkej reklamnej obrazovky |

## Výkon podľa vozidla a prípojky

400 kW je maximálny celkový výkon stanice. Jeho využitie závisí od pripojených vozidiel, ich batérií, prúdového limitu káblov a kapacity prípojky. Nejde o výkon garantovaný na každom konektore.

## Stanica v riešení AgeVolt

Dodávka zahŕňa konfiguráciu, úvodné spustenie a prvé zaškolenie. MyAgeVolt spravuje prístupy, ceny, spotrebu a reporty. Voliteľný TouchPoint umožňuje aktivovať platby. Stanica a TouchPoint komunikujú cez MyAgeVolt a oba potrebujú internet. Medzi nimi sa nepripája dátový kábel na riadenie nabíjania.

## Príprava miesta a montáž

Základ, prívod, ochrany, kotvy a servisné odstupy určia projekt a montážny podklad dodanej skrine. Vonkajší rozmer nie je kotevným plánom. Postup prípravy a odovzdania je v samostatnom slovenskom podklade.

## Podklady a aktuálna dokumentácia

https://agevolt.com/pages/dc-stanice