

# SINO DC 400 kW

Výkonné DC nabíjanie pre vyťažené lokality a vozové parky.

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Celkový výkon stanice    | Do 400 kW DC                                    |
| Pripojenie vozidiel      | 2 × CCS2                                        |
| Ovládanie                | Farebný dotykový displej 7 palcov               |
| Komunikácia s platformou | OCPP 1.6J                                       |
| Osadenie                 | Samostatne stojaca stanica                      |
| Vyhotovenie CCS2 káblov  | 375 A                                           |
| Rozmery (Š × H × V)      | 750 × 750 × 1 900 mm                            |
| Výkonové moduly          | 40 kW                                           |
| Displejové vyhotovenie   | Ovládací displej bez veľkej reklamnej obrazovky |

## Výkon podľa vozidla a prípojky

400 kW je maximálny celkový výkon stanice. Jeho využitie závisí od pripojených vozidiel, ich batérií, prúdového limitu káblov a kapacity prípojky. Nejde o výkon garantovaný na každom konektore.

## Stanica v riešení AgeVolt

Dodávka zahŕňa konfiguráciu, úvodné spustenie a prvé zaškolenie. MyAgeVolt spravuje prístupy, ceny, spotrebu a reporty. Voliteľný TouchPoint umožňuje aktivovať platby. Stanica a TouchPoint komunikujú cez MyAgeVolt a oba potrebujú internet. Medzi nimi sa nepripája dátový kábel na riadenie nabíjania.

## Príprava miesta a montáž

Základ, prívod, ochrany, kotvy a servisné odstupy určia projekt a montážny podklad dodanej skrine. Vonkajší rozmer nie je kotevným plánom. Postup prípravy a odovzdania je v samostatnom slovenskom podklade.

## Podklady a aktuálna dokumentácia

<https://agevolt.com/pages/dc-stanice>