

SINO DC 80 kW

DC nabíjanie pre vlastné vozidlá a návštevníkov, ktorí potrebujú pokračovať skôr.

Celkový výkon stanice	Do 80 kW DC
Pripojenie vozidiel	2 × CCS2
Ovládanie	Farebný dotykový displej 7 palcov
Komunikácia s platformou	OCPP 1.6J
Osadenie	Samostatne stojaca stanica
Skriňa	Kompaktné vyhotovenie PEVC3106E
Rozmery (Š × H × V)	700 × 240 × 1 750 mm

Výkon podľa vozidla a prípojky

80 kW je maximálny celkový výkon stanice. Jeho využitie závisí od pripojených vozidiel, ich batérií, prúdového limitu káblov a kapacity prípojky. Nejde o výkon garantovaný na každom konektore.

Kompaktná skriňa a montážny podklad

Aktuálna 80 kW stanica používa kompaktnú skriňu PEVC3106E s rovnakou mechanikou ako pôvodné 60 kW vyhotovenie. Rozmery, kotvenie a mechanickú prípravu preto nájdete v podklade PEVC3106E. Staršia tabuľka 60 kW a 200 A neurčuje elektrické parametre dodanej 80 kW stanice.

Stanica v riešení AgeVolt

Dodávka zahŕňa konfiguráciu, úvodné spustenie a prvé zaškolenie. MyAgeVolt spravuje prístupy, ceny, spotrebu a reporty. Voliteľný TouchPoint umožňuje aktivovať platby. Stanica a TouchPoint komunikujú cez MyAgeVolt a oba potrebujú internet. Medzi nimi sa nepripája dátový kábel na riadenie nabíjania.

Príprava miesta a montáž

Základ, prívod, ochrany, kotvy a servisné odstupy určia projekt a montážny podklad dodanej skrine. Vonkajší rozmer nie je kotevným plánom. Postup prípravy a odovzdania je v samostatnom slovenskom podklade.

Podklady a aktuálna dokumentácia

<https://agevolt.com/pages/dc-stanice>